



SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

833

RD HD C1

DESCRIZIONE

LASTRA DI GOMMA CARICATA SPECIALE AD ALTA DENSITA' PER USI DI ISOLAMENTO ACUSTICO E ANTIROMBO SOSTITUIBILE DEL PIOMBO

COLORE	.	BIANCO
--------	---	--------

DATI TECNICI	UNITA' DI MISURA	VALORI
--------------	------------------	--------

COMPOSIZIONE	MISCELA POLIMERICA MINERALIZZATA	
--------------	----------------------------------	--

DENSITA' STANDARD	Kg\m3	2000
-------------------	-------	------

TEMPERATURE DI ESERCIZIO	C°	DA -30 A +90
--------------------------	----	--------------

CARICO DI ROTTURA	N\mm2	> 1,5
-------------------	-------	-------

DUREZZA	SHORE A	80
---------	---------	----

ALLUNGAMENTO	%	>40
--------------	---	-----

CARATTERISTICHE	NORMA	VALORI
-----------------	-------	--------

REAZIONE AL FUOCO	UNI 8457\A1	CLASSE 1
-------------------	-------------	----------

INDICI DI RIDUZIONE SONORA

SPESSORE IN mm	MASSA AREICA (Kg\m2)	Rw (Db)
1	2	22
1,5	3	25
1,75	3,5	27
2	4	29
2,5	5	31
3	6	32
4	8	34
5	10	36

DIMENSIONI

SPESSORI mm	LARGHEZZA	LUNGHEZZA ROLLS ml
DA 1 A 5mm	1000 o 1200	DA 20 A 70

NOTA

I DATI DELLA PRESENTE SONO DA DEFINIRSI GENERICI ED INDICATIVI E POSSONO VARIARE PER ESIGENZE PRODUTTIVE.

